



**SAFETY SYSTEM®**  
PROTEGGE CHI LAVORA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575 (R.A.)  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.it](mailto:sir@sirsafety.it)  
[www.sirsafety.it](http://www.sirsafety.it)

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO  
= ISO 9001 =

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: FC1313 Cuffia STARK 3</b>	<b>Codice: 51192</b>	<b>Cuffie Antirumore</b>
------------------------------------	----------------------	--------------------------

### Descrizione

La cuffia Stark è realizzata con cuscinetti in poliuretano anallergici ad ampia superficie di contatto. Le ampie coppe circondate da morbido poliuretano offrono morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul viso. È regolabile in altezza.

Tipo pieghevole, è idonea per l'inserimento nelle tasche degli indumenti.

Adatta per la protezione da rumori di media portata.

SNR dB 30

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 28

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 19

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/16.9/4.4/12.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/19.7/2.3/17.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/29.7/2.6/27.1;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/38.5/3.1/35.4;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/34.3/2.8/31.5;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/42.3/3.6/38.7;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/38.4/4.0/34.4;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 352 CE ed è classificato come DPI di II Categoria.



Categoria <b>II</b>	Colore nero/rosso	Disponibilità Taglie unica
Quantità Cartone <b>20</b>	Avvertenze Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Adatta per la protezione da rumori di media portata.
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee	Manutenzione



**SAFETY SYSTEM®**  
PROTEGGE CHI LAVORA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575 (R.A.)  
Fax 02.90394441

## SCHEMA TECNICA

**[sir@sirsafety.it](mailto:sir@sirsafety.it)**  
**[www.sirsafety.it](http://www.sirsafety.it)**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO  
= ISO 9001 =

EN 352 CE

Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo  
da fonti di calore.  
Pulire con un panno umido e acqua saponata. Non  
usare solventi.